

TEUPEN[®]

...access redefined

LE015GT

Arbeitshöhe:
14,70 m

Seitliche Reichweite:
7,60 m

Transportbreite:
0,78 m

Transporthöhe:
1,99 m

Gewicht:
1.780 kg

- Kompaktes Design, passt durch eine Standardtür
- Leicht, mit geringer Nutzlast auf empfindlichen Böden
- Sanfte, elektro-proportionale Steuerung
- Verlässliches und umfassendes Sicherheitskontrollsystem
- Volle Reichweitenleistung bei 200kg Korblast
- Vollautomatisches Abstützsysteem
- Aufstellung in Steigungen bis zu 23%
- Antrieb (Benzin und Elektro) für Innen- und Außeneinsätze

[www.TEUPEN.com](http://www.teupen.com)

Teupen Maschinenbau GmbH
phone +49 2562 8161 0
fax +49 2562 8161 888
mail@teupen.com



Kompakte Kettenarbeitsbühne - LE015GT

Sicherer und effizienter Höhenzugang stellt in vielen Projekten in Gebäuden & Anlagen große Herausforderungen dar. Enge Zugwege, begrenzte Rangierflächen und Flächenlasten kann den Einsatz herkömmlicher Arbeitsbühnen unmöglich machen.

Mit der LEO Serie bietet Teupen die originale Kettenarbeitsbühne für den anspruchsvollen Innen- sowie robusten Außeneinsatz in Arbeitshöhen von 13 bis herausragenden 50 Metern an.



LEOSERIES



LEO15GT



Der leichte LEO15GT kann auf Standardanhängern transportiert werden. Mit der Kabelfernbedienung ist Be- und Entladen schnell und einfach.



Das optionale verstellbare Kettenfahrwerk verschafft mehr Bodenfreiheit und erlaubt das sichere Fahren an Hängen.

Top Features:

- Kompakt** - Passt durch Standard-Einzeltür
- Leicht** - Geringer Bodendruck schützt empfindliche Böden
- Vielseitig** - Höchste Manövrierfähigkeit auf weißen Gummiketten
- Sicher** - Vollautomatisches Abstützensystem
- Antrieb** - Mehrere Antriebsoptionen für Innen- und Außeneinsätze

Übersicht: Die Modelle der LEO Serie von 13 bis 18 Meter Arbeitshöhe

Modell	LEO13GT	LEO15GT	LEO15GTplus	LEO18GT	LEO18GTplus
Arbeitshöhe	12,75 m	14,70 m	15,40 m	17,60 m	18,30 m
Seitl. Reichweite	6,05 m	7,60 m	7,90 m	7,40 m	8,50 m
Gewicht	1400 kg	1780 kg	2200 kg	2400 kg	2450 kg
Transportbreite	0,78 m	0,78 m	0,78 m	0,78 m	0,78 m
Bewegl. Korbarm	-	-	✓	-	✓
Verstellbare Ketten	-	Option	✓	✓	✓
Dieselmotor	Hatz (0)	Hatz (0)	Kubota (0)	Kubota (0)	Kubota (0)
Benzinmotor	Subaru (0)	Subaru (S)	Vanguard (S)	Vanguard (S)	Vanguard (S)

LEO = Modell, Nummer = Arbeitshöhe, G = Gelenk, T = Teleskop, S = Standard, 0 = Option



Zum Passieren enger Zugänge ist der Arbeitskorb abnehmbar. Er wird dann auf darunter liegenden Rollen transportiert.



Mit seiner bemerkenswerten Vielseitigkeit ist der LEO15GT das perfekte Werkzeug für schnelle, sichere und effiziente Einsätze.